

چراغ خطی FTL 30W Liner Lighting FTL 30W

چراغ های خطی FTL 30W با طراحی مدرن و بسیار زیبا با منبع نور LED و با زاویه تابش مناسب، برای محیط های فروشگاه های و تجاری مدرن عرضه میگردد. صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان نور زنده، نصب آسان و زیبایی از ویژگی های این چراغ می باشد.



اطلاعات فنی

Product Name:	FTL		نام چراغ
Installation type	superficies	دیواری روکار - سازه نمایان	نوع نصب
Energy consumption category	A		رده مصرف انرژی
Light source type	LED SMD		نوع منبع نور
CCT	3000,4200,6500	6500 ، 4200 ، 3000	دمای رنگ نور
TC	75 °C		دمای جانکشن
Optical flux stability	More than 10,000 hours	بیش از 10000 ساعت	ثبات شار نوری
Optical stability rating	L70		رده بندی ثبات نوری
CRI	>67		ضریب نمود رنگ
SDCM	>4		انحراف معیار استاندارد رنگ
Power	30 W ±10%		توان چراغ(وات)
PCB	ACCL 1mm 25μ 1W/mk		مدار چاپی
LED Chip	2835 0.5W 3 V		دیود نوری
PF	0/5		ضریب توان
THD	>130		ضریب هارمونیک
luminous	1650 LM		شار نوری چراغ
Efficiency	55 LM/W		بازدهی
Electrical efficiency	10		بازدهی الکتریکی
Insulation class	CLASS 0		کلاس عایقی
Ballast / Driver (Type)	Ext Non-Isolate		بالاست / درایور

FLIKER	FLIKER FREE		حفاظت چشم
Ballast / driver feature (output channels)	SINGLE CHANEL	ویژگی بالاست / درایور (کانال های خروجی)	
V _{in}	180-230 VAC		ولتاژ نامی تغذیه
I _{in}	216 mA		جریان ورودی
F _{in}	50/60 Hz		فرکانس نامی تغذیه
IP	20		درجه حفاظت
Material of wire and cable	Refractory wire PVC	سیم افشان PVC	جنس سیم و کابل
Size (cross section) of wires and cables	0.35	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل	
Connector material	PC		جنس ترمینال
Connector Type	XHB 2P SMD		ترمینال
Body Material	ALU + ABS + PS		جنس بدنه
Body color	White	سفید	رنگ بدنه
Diffuser	PS 1.2 mm		دیفیوزر
Beam Angle	120		زاویه تابش نور
Installation clamp material	Galvanized	ورق گالوانیزه	جنس بست نصب
Package type	Carton	کارتن	نوع بسته بندی
Number in the package	15 Pcs	21 عدد	تعداد در بسته بندی
Weight	210 gr		وزن
Dimensions	380 x 68 x 38 mm		ابعاد
Wire angle	90		زاویه سیم

shahcheragh