

چراغ خطی HTL 42W Liner Lighting 42W

چراغ های خطی HTL 42W با طراحی مدرن و بسیار زیبا با منبع نور LED و با زاویه تابش مناسب، برای محیط های فروشگاه های و تجاری مدرن عرضه میگردد. صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان نور زنده، نصب آسان و زیبایی از ویژگی های این چراغ می باشد.



نمای جلو



نمای پشت

اطلاعات فنی

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Product Name: | HTL | HTL | نام چراغ |
| Installation type | superficies | دیواری روکار- سازه نمایان | نوع نصب |
| Energy consumption category | A | | رده مصرف انرژی |
| Light source type | LED SMD | | نوع منبع نور |
| CCT | 3000,4200,6500 | 6500 ، 4200 ، 3000 | دمای رنگ نور |
| TC | 60 °c | | دمای جانکشن |
| Optical flux stability | More than 10,000 hours | بیش از 10000 ساعت | ثبات شار نوری |
| Optical stability rating | L70 | | رده بندی ثبات نوری |
| CRI | >70 | | ضریب نمود رنگ |
| SDCM | >4 | | انحراف معیار استاندارد رنگ |
| Power | 42 W ±10% | | توان چراغ(وات) |
| PCB | ACCL 1mm 25μ 1W/mk | | مدار چاپی |
| LED Chip | 2835 0.5W 3 V | | دیود نوری |
| PF | 0/5 | | ضریب توان |
| THD | >130 | | ضریب هارمونیک |
| luminous | 3150 LM | | شار نوری چراغ |

| | | |
|--|---------------------|---|
| Efficiency | 75 LM/W | بازدهی |
| Electrical efficiency | 10 | بازدهی الکتریکی |
| Insulation class | CLASS 0 | کلاس عایقی |
| Ballast / Driver (Type) | Ext Non-Isolate | بالاست / درایور |
| FLIKER | FLIKER FREE | حفاظت چشم |
| Ballast / driver feature (output channels) | SINGLE CHANEL | ویژگی بالاست / درایور (کانال های خروجی) |
| V _{in} | 180-230 VAC | ولتاژ نامی تغذیه |
| I _{in} | 238 mA | جریان ورودی |
| F _{in} | 50/60 Hz | فرکانس نامی تغذیه |
| IP | 20 | درجه حفاظت |
| Material of wire and cable | Refractory wire PVC | جنس سیم و کابل |
| Size (cross section) of wires and cables | 0.35 | اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل |
| Connector material | PC | جنس ترمینال |
| Connector Type | XHB 2P SMD | ترمینال |
| Looping capability | No | قابلیت لوپینگ |
| Body Material | ALU + ABS + PC | جنس بدنه |
| Body color | White | رنگ بدنه |
| Diffuser | PS 1.3 mm | دیفیوزر |
| Beam Angle | 120 | زاویه تابش نور |
| Installation clamp material | Galvanized | جنس بست نصب |
| Package type | Carton | نوع بسته بندی |
| Number in the package | 15 Pcs | تعداد در بسته بندی |
| Weight | 256 gr | وزن |
| Dimensions | 600 x 50 x 35 mm | ابعاد |
| Cutting size | Non - ندارد | سایز برش در محل نصب |
| Wire angle | 90 | زاویه سیم |