

چراغ خطی HTL 85W

Liner Lighting 85W

چراغ های خطی HTL 85W با طراحی مدرن و بسیار زیبا با منبع نور LED و با زاویه تابش مناسب، برای محیط های فروشگاه های و تجاری مدرن عرضه میگردد. صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان نور زنده، نصب آسان و زیبایی از ویژگی های این چراغ می باشد.

نمای جلو

نمای پشت

اطلاعات فنی

Product Name:	HTL	HTL	نام چراغ
Installation type	superficies	دیواری روکار - سازه نمایان	نوع نصب
Energy consumption category	A		رده مصرف انرژی
Light source type	LED SMD		نوع منبع نور
CCT	3000,4200,6500	6500 ، 4200 ، 3000	دمای رنگ نور
TC	60 °C		دمای جانکشن
Optical flux stability	More than 10,000 hours	بیش از 10000 ساعت	ثبات شار نوری
Optical stability rating	L70		رده بندی ثبات نوری
CRI	>70		ضریب نمود رنگ
SDCM	>4		انحراف معیار استاندارد رنگ
Power	85 W ±10%		توان چراغ(وات)
PCB	ACCL 1mm 25μ 1W/mk		مدار چاپی
LED Chip	2835 0.5W 3 V		دیود نوری
PF	0/5		ضریب توان

THD	>130	ضریب هارمونیک
luminous	7225 LM	شار نوری چراغ
Efficiency	85 LM/W	بازدهی
Electrical efficiency	10	بازدهی الکتریکی
Insulation class	CLASS 0	کلاس عایقی
Ballast / Driver (Type)	Ext Non-Isolate	بالاست / درایور
FLIKER	FLIKER FREE	حفاظت چشم
Ballast / driver feature (output channels)	SINGLE CHANEL	ویژگی بالاست / درایور (کانال های خروجی)
V _{in}	180-230 VAC	ولتاژ نامی تغذیه
I _{in}	434 mA	جریان ورودی
F _{in}	50/60 Hz	فرکانس نامی تغذیه
IP	20	درجه حفاظت
Material of wire and cable	Refractory wire PVC	جنس سیم و کابل سیم افشان PVC
Size (cross section) of wires and cables	0.35	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل
Connector material	PC	جنس ترمینال
Connector Type	XHB 2P SMD	ترمینال
Looping capability	No	قابلیت لوپینگ ندارد
Body Material	ALU + ABS + PC	جنس بدنه
Body color	White	رنگ بدنه سفید
Diffuser	PS 1.3 mm	دیفیوزر
Beam Angle	120	زاویه تابش نور
Installation clamp material	Galvanized	جنس بست نصب ورق گالوانیزه
Package type	Carton	نوع بسته بندی کارتن
Number in the package	15 Pcs	تعداد در بسته بندی 15 عدد
Weight	466 gr	وزن
Dimensions	1117 x 50 x 35 mm	ابعاد
Cutting size	Non - ندارد	سایز برش در محل نصب
Wire angle	90	زاویه سیم



shshcherrshi