

صدرا

پنل SADRA 16W با طراحی مدرن و بسیار زیبا با منبع نور LED و با زاویه تابش مناسب، برای محیط های فروشگاه های و تجاری مدرن عرضه میگردد. صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان نور زنده، نصب آسان و زیبایی از ویژگی های این چراغ می باشد.



اطلاعات فنی

Product Name:	SADRA		نام چراغ
Installation type	سقفی، توکار		نوع نصب
Energy consumption category	A		رده مصرف انرژی
Light source type	LED SMD		نوع منبع نور
CCT	3000,4200,6500	6500 ، 4200 ، 3000	دمای رنگ نور
TC	75°C		دمای بدنه
Optical flux stability	More than 10,000 hours	بیش از 10000 ساعت	ثبات شار نوری
Optical stability rating	L80		رده بندی ثبات نوری
CRI	>80		ضریب نمود رنگ
SDCM	>4		انحراف معیار استاندارد رنگ
Power	16 W ±10%		توان چراغ(وات)
PCB	ACCL 0.9mm 25μ 1W/mk		مدار چاپی

LED Chip	2835 0.5W 18 V	دیود نوری
PF	0/6	ضریب توان
THD	>130	ضریب هارمونیک
luminous	1120 LM	شار نوری چراغ
Efficiency	70 LM/W	بازدهی
Electrical efficiency	10	بازدهی الکتریکی
Insulation class	CLASS 0	کلاس عایقی
Ballast / Driver (Type)	DOB	بالاست / درایور
FLIKER	-	حفاظت چشم
Ballast / driver feature (output channels)	SINGLE CHANEL	ویژگی بالاست / درایور (کانال های خروجی)
V _{in}	210-230 VAC	ولتاژ نامی تغذیه
I _{in}	130 mA	جریان ورودی
F _{in}	50/60 Hz	فرکانس نامی تغذیه
IP	20	درجه حفاظت
Material of wire and cable	Refractory wire PVC	جنس سیم و کابل
Size (cross section) of wires and cables	0.35	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل
Connector material	PC	جنس ترمینال
Connector Type	XHB 2P SMD	ترمینال
Body Material	ALU + ABS + PC	جنس بدنه
Body color	White سفید	رنگ بدنه
Diffuser	PS 1.2 mm	دیفیوزر
Beam Angle	120	زاویه تابش نور
Package type	Carton کارتن	نوع بسته بندی
Number in the package	10 Pcs	تعداد در بسته بندی
Weight	185 gr	وزن
Dimensions	176*176*36 mm	ابعاد
Wire angle	90	زاویه سیم