

پنل بک لایت روناک 18 وات Back Light Panel Ronak 18W

پنل های بک لایت روناک با طراحی مدرن و بسیار زیبا با منبع نور LED و با زاویه تابش مناسب، برای محیط های فروشگاه های و تجاری مدرن عرضه میگردد. صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان نور زنده، نصب آسان و زیبایی از ویژگی های این چراغ می باشد.



نمای پشت



نمای جلو

اطلاعات فنی

Product Name		Ronak	روناک	نام چراغ
Installation type	built in	دیواری توکار - سقفی توکار		نوع نصب
Energy consumption category	A			رده مصرف انرژی
Light source type	LED SMD			نوع منبع نور
CCT	3000,4200,6500	6500 ، 4200 ، 3000		دمای رنگ نور
TC	75 °c			دمای جانکشن
Optical flux stability	More than 10,000 hours	بیش از 10000 ساعت		ثبات شار نوری
Optical stability rating	L70			رده بندی ثبات نوری
CRI	>67			ضریب نمود رنگ
SDCM	>4			انحراف معیار استاندارد رنگ
Power	18 W ±10%			توان چراغ(وات)
PCB	ACCL 1mm 25μ 1W/mk			مدار چاپی
LED Chip	2835 0.5W 3 V			دیود نوری
PF	0/5			ضریب توان

THD	>130	ضریب هارمونیک
luminous	1260 LM	شار نوری چراغ
Efficiency	70 LM/W	بازدهی
Electrical efficiency	10	بازدهی الکتریکی
Insulation class	CLASS 0	کلاس عایقی
Ballast / Driver (Type)	Ext Non-Isolate	بالاست / درایور
FLIKER	FLIKER FREE	حفاظت چشم
Ballast / driver feature (output channels)	SINGLE CHANEL	ویژگی بالاست / درایور (کانال های خروجی)
V _{in}	180-230 VAC	ولتاژ نامی تغذیه
I _{in}	128 mA	جریان ورودی
F _{in}	50/60 Hz	فرکانس نامی تغذیه
IP	20	درجه حفاظت
Material of wire and cable	Refractory wire PVC	جنس سیم و کابل سیم افشان PVC
Size (cross section) of wires and cables	0.35	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل
Connector material	PC	جنس ترمینال
Connector Type	XHB 2P SMD	ترمینال
Body Material	ALU + PP + PS	جنس بدنه
Body color	White سفید	رنگ بدنه
Diffuser	PS 1.2 mm	دیفیوزر
Beam Angle	120	زاویه تابش نور
Installation clamp material	فولاد فتر	جنس بست نصب
Package type	Carton کارتن	نوع بسته بندی
Number in the package	20 Pcs	تعداد در بسته بندی 20 عدد
Weight	2280 gr	وزن
Dimensions	190 x 190 x 45 mm	ابعاد
Cutting Size	140 mm	اندازه محل برش جهت نصب
Wire angle	90	زاویه سیم