

## پنل بک لایت روناک 9 وات Back Light Panel Ronak 9W

پنل های بک لایت روناک با طراحی مدرن و بسیار زیبا با منبع نور LED و با زاویه تابش مناسب، برای محیط های فروشگاه های و تجاری مدرن عرضه میگردد. صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان نور زنده، نصب آسان و زیبایی از ویژگی های این چراغ می باشد.



نمای پشت



نمای جلو

### اطلاعات فنی

نام چراغ	Ronak روناک	
نوع نصب	دیواری توکار - سقفی توکار	
رده مصرف انرژی	A	
نوع منبع نور	LED SMD	
دمای رنگ نور	3000, 4200, 6500	6500, 4200, 3000
دمای جانکشن	75 °C	
ثبات شار نوری	More than 10,000 hours	بیش از 10000 ساعت
رده بندی ثبات نوری	L70	
ضریب نمود رنگ	>67	
انحراف معیار استاندارد رنگ	>4	
توان چراغ (وات)	9 W ±10%	
مدار چاپی	ACCL 1mm 25μ 1W/mk	
دیود نوری	2835 0.5W 3 V	
ضریب توان	0/5	

THD	>130	ضریب هارمونیک
luminous	450 LM	شار نوری چراغ
Efficiency	50 LM/W	بازدهی
Electrical efficiency	10	بازدهی الکتریکی
Insulation class	CLASS 0	کلاس عایقی
Ballast / Driver (Type)	Ext Non-Isolate	بالاست / درایور
FLIKER	FLIKER FREE	حفاظت چشم
Ballast / driver feature (output channels)	SINGLE CHANEL	ویژگی بالاست / درایور (کانال های خروجی)
V <sub>in</sub>	180-230 VAC	ولتاژ نامی تغذیه
I <sub>in</sub>	69 mA	جریان ورودی
F <sub>in</sub>	50/60 Hz	فرکانس نامی تغذیه
IP	20	درجه حفاظت
Material of wire and cable	Refractory wire PVC	جنس سیم و کابل
Size (cross section) of wires and cables	0.35	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل
Connector material	PC	جنس ترمینال
Connector Type	XHB 2P SMD	ترمینال
Body Material	ALU + PP + PS	جنس بدنه
Body color	White سفید	رنگ بدنه
Diffuser	PS 1.2 mm	دیفیوزر
Beam Angle	120	زاویه تابش نور
Installation clamp material	فنر فولاد	جنس بست نصب
Package type	Carton کارتن	نوع بسته بندی
Number in the package	20 Pcs	تعداد در بسته بندی
Weight	110 gr	وزن
Dimensions	110 x 110 x 42 mm	ابعاد
Cutting Size	80 mm	اندازه محل برش جهت نصب
Wire angle	90	زاویه سیم