


## پنل بک لایت روزان 24 وات Back Light Panel Rozhan 24W

پنل های بک لایت روزان با طراحی مدرن و بسیار زیبا با منبع نور LED و با زاویه تابش مناسب، برای محیط های فروشگاه های و تجاری مدرن عرضه میگردد. صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان نور زنده، نصب آسان و زیبایی از ویژگی های این چراغ می باشد.



نمای پشت



نمای جلو

### اطلاعات فنی

Product Name	Rozhan	روزان	نام چراغ
Installation type	built in	سقفی روکار	نوع نصب
Energy consumption category	A		رده مصرف انرژی
Light source type	LED SMD		نوع منبع نور
CCT	3000,4200,6500	6500 ، 4200 ، 3000	دمای رنگ نور
TC	75 °C		دمای جانکشن
Optical flux stability	More than 10,000 hours	بیش از 10000 ساعت	ثبات شار نوری
Optical stability rating	L70		رده بندی ثبات نوری
CRI	>68		ضریب نمود رنگ
SDCM	>4		انحراف معیار استاندارد رنگ
Power	24 W ±10%		توان چراغ(وات)
PCB	ACCL 1mm 25μ 1W/mk		مدار چاپی
LED Chip	2835 0.5W	3 V	دیود نوری

PF	0/5	ضریب توان
THD	>130	ضریب هارمونیک
luminous	1680 LM	شار نوری چراغ
Efficiency	70 LM/W	بازدهی
Electrical efficiency	10	بازدهی الکتریکی
Insulation class	CLASS 0	کلاس عایقی
Ballast / Driver (Type)	Ext Non-Isolate	بالاست / درایور
FLIKER	FLIKER FREE	حفاظت چشم
Ballast / driver feature (output channels)	SINGLE CHANEL	ویژگی بالاست / درایور (کانال های خروجی)
V <sub>in</sub>	180-230 VAC	ولتاژ نامی تغذیه
I <sub>in</sub>	183 mA	جریان ورودی
F <sub>in</sub>	50/60 Hz	فرکانس نامی تغذیه
IP	20	درجه حفاظت
Material of wire and cable	Refractory wire PVC	سیم افشان PVC جنس سیم و کابل
Size (cross section) of wires and cables	0.35	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل
Connector material	PC	جنس ترمینال
Connector Type	XHB 2P SMD	ترمینال
Body Material	ALU + PP + PS	جنس بدنه
Body color	White	سفید رنگ بدنه
Diffuser	PS 1.2 mm	دیفیوزر
Beam Angle	120	زاویه تابش نور
Installation clamp material	Galvanized	ورق گالوانیزه جنس بست نصب
Package type	Carton	کارتن نوع بسته بندی
Number in the package	20 Pcs	10 عدد تعداد در بسته بندی
Weight	520 gr	وزن
Dimensions	254 x 254 x 56 mm	ابعاد
Wire angle	90	زاویه سیم